copyright © 2023 ج

ج ً ف

ں

ج ج

ى ك

ى ٹ ج س

ق ج ن

ق

ج ۔ ج

ي

W²~ìX{ ¼

/

2.

1

RG-S5750-E

QOS

RG-S5750-E

RG

1		4	RPS
2		5	1
3		6	

	RG-S5750-48GT/4SFP-E
	FE-SFP-LX-MM1310 FE-SFP-LH15-SM1310 FE-SFP-LX20-SM1310-BIDI FE-SFP-LX20-SM1550-BIDI FE-SFP-LH40-SM1310-BIDI FE-SFP-LH40-SM1550-BIDI Mini-GBIC-SX Mini-GBIC-LX Mini-GBIC-LH40 GE-SFP-LX20-SM1310-BIDI GE-SFP-LX20-SM1550-BIDI GE-SFP-LH40-SM1310-BIDI GE-SFP-LH40-SM1550-BIDI Mini-GBIC-ZX50 Mini-GBIC-ZX80 Mini-GBIC-ZX100 1000Base-T Mini-GBIC-GT BIDI FE-SFP-LX20-SM1310-BIDI FE-SFP-LX20-SM1550-BIDI BIDI B-2
	M5000E-02SFP/GT M5000E-01XS M5000E-02XS
SFP	100Base-X 1000Base-X
RPS	RG-RPS150

	V1.XX	95W	80W
	V2.XX	82W	66W
	0ºC 50ºC		
	-40ºC 70ºC		
	10% 90% RH		
	5% 90% RH		
EMC	GB/T 9254.1-2021		
	GB 4943.1-2011		
× × mm	440 × 300×44		
kg	V1.XX	5.4	4.4
	V2.XX	5.2	4.2

RG-S5750E A

RG-S5750-48GT/4SFP-E 48 10/100/1000Base-T 4 SFP 1 Console 1 USB RPS 2

1-5 RG-S5750-48GT/4SFP-E



RPS150

RG-S5750-48GT/4SFP-E

10cm 3

1-8



	Status		
			5.2
	M1/ M2		
RPS	RPS		
1000Mbps SFP	45F-48F		Link
			1000M Link Up
			1000M

			100M Link Up
			100M



1-10 RG-S5750-24GT/8SFP-P



1	PoE	6	Console
2		7	10/100/1000Base-T
3	1	8	
4	2	9	100/1000Base-X SFP
5	PoE		

PoE	2

1-11 RG-S5750-24GT/8SFP-P



4 1

5

167 0.47998 15.6 re

RG-M5000E-AC500P AC	RG-M5000E-AC500P HVDC
RG-S5750-24GT/8SFP-P RG-S5750-48GT/4SFP-P	RG-S5750-24GT/8SFP-P
100-240V~ 50/60Hz	240VDC
90~264V~ 50/60Hz	192-290VDC
500W 370W POE POE 740W	
1+1 54V -57~-60V 12V	

PoE	PoE		
			PoE
	Status		
			5.2
	M1/ M2		

RJ45 PoE 1~24

	PD	80W
	24 PD	930W
	PD	95W
	24 PD	945W
	0ºC 50ºC	
	-40ºC 70ºC	
	10% 90% RH	

1-14 RG-S5750-48GT/4SFP-P





			100M
1000Mbps RJ-45	1-48		Link
			1000M Link Up
			1000M
			100/10M Link Up
			100/10M

1.5 RG-S5750-24SFP/8GT-E

SFP	100Base-X 1000Base-X
RPS	
	RG-M5000E-AC60 AC 100-240V~ 90-264V~ 50/60Hz 2A HVDC 192-290VDC 0.5A-0.24A



1-18 RG-S5750-24SFP/8GT-E



1.	
2.	1
3.	2
4.	1
5.	2 162.74 78.03 reW* nBT/F

RG-S5750-24SFP/8GT-E

RG-M5000E-AC60 RG-M6010-DC150-F 1 2

2

	RG-M5000E-AC60 AC	RG-M5000E-AC60 HVDC
	RG-S5750-24SFP/8GT-E	RG-S5750-24SFP/8GT-E
	100-240V~ 50/60Hz	240VDC
	90~264V~ 50/60Hz	192-290VDC
	60W	
	1+1	

RG-S5750-24SFP/8GT-E

10cm 3

1-20

	Status		
			5.2
	PWR1/PWR2		
			AC

1000Mbps SFP	1F-24F		Link
			1000M Link Up
			1000M
			100M Link Up
			100M

1000Mbps RJ-45

2

2.1

RG-S5750-E

2.1.1

2.1.2

2.1.3

RG-S5750-24GT/8SFP-P RG-S5750-24SFP/GT-E

2.2.1

RG-S5750-E 10cm

3

2.2.2

RG-S5750-E

0ºC-50ºC	10%-90%

1.5m 0.4m

2.2.3

≥ 0.5 μ m	/ m^3	≤ 3.5×10^6
≥ 5 μ m		

30

2.2.4

TN PE

2.2.5

RG-S5750-E

ǫ I ~

RG-S5750-E 1

2-1 RG-S5750-E



2.2.6

2.2.7 EMI

2.3

2.4

RG-S5750-E

3

3.1

3.2

3.3 RG-S5750-E

10





3-5

3-5



3.3.3

19

4 3-6

3-6



3-7

3-7



3.3.4 RG-M5000E-DC500P

RG-S5750-24GT/8SFP-P RG-S5750-48GT/4SFP-P RG-M5000E-DC500P

RG-M5000E-DC500P

3-8



1 RG-M5000E-DC500P

2

3

RG-M5000E-DC500P -48V GND

3.3.5 RG-M6010-DC150-F

S5750-24SFP/8GT-E RG-M6010-DC150-F RG-M6010-DC150-F

3-8

1



1) RG-M6010-DC150-F 1

2) 2

RG-M6010-DC150-F -48V, GND

3.4

10

4

4.1

PC Console

4-1



DB-9 PC

RJ-45 Console

PC PC

在您做任何电话或调制解调器连接之前，Windows 需要知道关于您当前位置的信息。
目前所在的国家(地区)(W):
中华人民共和国
确定
取消

2) “ ”. 4-3

4-3

新建连接
ruijie
图标(I):
确定
取消

3) < > 4-4

4-4



4) < > 4-5 9600 8 1

4-5

5) < > 4-6

4-6



4.2

PC

.

5

5.1



5.2

	-	
status		
Status		1 2

RJ45

A

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T MDI/MDIX Crossover

1000BASE-T IEEE 802.3ab 100-ohm 5 5 UTP STP STP 100 1000BASE-T 4 4 1000BASE-T A-1

A-1 1000BASE-T

Switch	Switch	Switch	Switch
1 TP0 +	1 TP0 +	1 TP0 +	1 TP0 +
2 TP0 -	2 TP0 -	2 TP0 -	2

Switch		Switch
1 IRD +	↔	1 OTD +
2 IRD -	↔	2 OTD -
3 OTD +	↔	3 IRD +
6 OTD -	↔	6 IRD -

Switch	Switch
1 IRD +	OTD +
2 IRD -	OTD -
3 OTD +	3 IRD +
6 OTD -	3 IRD +

A 4

A 4

Switch		Switch
TX	↔	TX
RX	↔	RX

B Mini-GBIC

SFP Mini-GBIC

SFP SFP

B-1 SFP

Mini-GBIC(SFP)	(nm)			(m)		(dbm)		(dbm)		DDM (Yes/No)
						MIN	MAX	MIN	MAX	
FE-SFP-LX-MM1310	1310		LC	62.5/125	2	-22	-14	-30	-14	Yes
FE-SFP-LH15-SM1310	1310		LC	9/125	15	-15	-8	-28	-8	Yes

FE-SFP-LX20-SM1310-BIDI FE-SFP-LX20-SM1550-BIDI FE-SFP-LH40-SM1310-BIDI FE-SFP-LH40-SM1550-BIDI GE-SFP-LH40-SM1310-BIDI GE-SFP-LH40-SM1550-BIDI Mini-GBIC-LH40 Mini-GBIC-ZX50 Mini-GBIC-ZX80 Mini-GBIC-ZX100

B-2 SFP BIDI

/	
/20km	FE-SFP-LX20-SM1310-BIDI FE-SFP-LX20-SM1550-BIDI
/40km	FE-SFP-LH40-SM1310-BIDI FE-SFP-LH40-SM1550-BIDI
/20km	GE-SFP-LX20-SM1310-BIDI GE-SFP-LX20-SM1550-BIDI
/40km	GE-SFP-LH40-SM1310-BIDI GE-12.05 502.99 Tm0.2 g[SFP)]TJ-

C SFP Plus

D

5km

3.7km 2km

3.7km

600mm

Î